

# TG48/15 IP44

## ZAPFWELLENGENERATOR



Diese Generatoren bieten viele Möglichkeiten der Stromversorgung für alle landwirtschaftlichen Betriebe.

### Leistung

Drei Phasen Leistung COP	kVA	43.2
Einphasig Leistungs COP	kVA	15.1

### Spezifikationen

Spannung	V	400/230
Frequenz	Hz	50
Leistungsfaktor	cos $\phi$	0.8/1
Umdrehungen Zapfwelle	U/min	1500
Power (tractor)	kW/HP	88/120
Umdrehungen Zapfwelle	U/min	395
Über- Unterspannungsrelais	%	0.5



### Maßangaben

Länge	(L) mm	1110
Breite	(W) mm	720
Höhe	(H) mm	1322
Leergewicht	Kg	390

### Ausstattungen

Thermomagnetic circuit breaker	X
FI-Schutzschalter	X
Spannungsmesser	X
Frequenzzähler	X
Min - max Voltage controller	X

### Steckdosen

SCHUKO 230V 16A IP54	1
3P+N+T CEE 400V 32A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 63A	1

### Generator- und Steckdosenschutz

Elektro Schutz	IP44
Steckdosenschutz	IP54



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 29/04/2020 (ID 2337)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

